

01.004

Lehm-Deckenschüttung trocken

Eigenschaften / Zusammensetzung	Lehm-Deckenschüttung ist ein doppelt gesiebtes Lehm-Tongranulat in der Körnung 2-10 mm. Die Schüttdichte beträgt ca. 1000 kg/m ³ .
Lieferform	1 t im Big Bag.
Lagerung	Die Big Bags auf Paletten im Trockenen lagern. Die Lagerung der Lehm-Deckenschüttung ist unbegrenzt möglich. Vor Feuchtigkeit schützen!
Anwendung	Die Lehm-Deckenschüttung dient zur Wärmespeicherung und zur Verbesserung des Schallschutzes. Sie kann als Füllmaterial auf Lagerhölzer zwischen Deckenbalken eingebracht oder auch im Trockenbau als Füllmaterial von Estrich-Waben eingesetzt werden. Aufgrund ihrer Körnung muss vorher ein Rieselschutz ausgelegt werden. Bitte auf sorgfältige Verlegung achten! Das Material kann geringfügig verdichtet werden.
Trocknung	Die conluto Lehm-Deckenschüttung wird trocken und verarbeitungsfertig angeliefert. Es muss gewährleistet sein, dass das Material beim Transport und der Verarbeitung nicht feucht wird. Zur Sicherheit ist eine Prüfung des Feuchtegehaltes vor dem Schließen des Fußbodens dringend angeraten.

